SMtech®

UV胶固化机
UV Led Curing

UV胶固化机，也称为UV光源，是以LED发射的UV光源，照射于UV胶表面，使之固化，形成有效粘结。
这种工艺不含有毒物质汞，也不会产生臭氧，是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择；UVSM-4采用日亚(Nichia)芯片，热辐射小，被照射产品的表面不会有温度的升高。

UV curing refers to the unique way in which coatings, inks and adhesives are dried using “energy” from UV light sources rather than using heat or evaporation.

特　点　Features

型号		Model	UVSM-4
可接照射头数量		Lighting Led Number	4个
机身大小（宽*深*高）		Dimensions	100*180*146mm
端子台 Communication	输入	Input	脚踏开关和串口RS-232通讯信号 Footswitch / RS-232
	输出	Output	串口RS-232通讯信号 RS-232
主机冷却方式	Cooling		半导体冷却 Semi-conductor Cooling
照射方式 Lighting Mode	一般照射	Standard Mode	固定功率照射 Set Power Lighting
	模式照射	Step Mode	阶梯功率照射 Step Power Lighting
	脚踏模式	Footswitch Mode	脚踏控制 Footswitch Control
电源电压		Voltage	AC220V
工作环境		Envirmont	温度：0℃—50℃ 湿度20%—80%RH Tem:0℃—50℃ Humidity:20%—80%RH
电功率 Power	整套设备工作功率		单照射头功率DC4V==0.73A 功率：3.5W 待机主机功率DC12V==0.18A 功率：2.2W Singer Lighting Power DC4V=0.73A 3.5W Standby Power DC12V=0.18A 2.2W

Topoint® http://www.topoint.cn 热线电话:400-777-1580

深圳市拓邦特机电有限公司
地址：广东省深圳市宝安区西乡鹤洲恒丰工业城C6栋902D
TEL:0755-27815015;27815095 FAX:0755-27830035
E-mail:shenzhen@topoint.cn

苏州市拓邦特电子有限公司
地址：江苏省苏州市工业园区东环路1408号东环时代广场1109室
TEL:0512-67501530;67501631 FAX:0512-67501850
E-mail:suzhou@topoint.cn