megamole20ÿÿÿÿ

已是业内翘楚，仍在精益求精

SuperM.O.L.E.® Gold 2保持了原有SuperM.O.L.E® Gold 温度曲线测量仪的功能， 增加了原来属于MEGAM.O.L.E.® 20的一些强大功能，它保留了相同的外形，热电偶连接器类型，信道数（6）和RIDER产品兼容性。

增强的核心功能包括以下内容:

- 避免无效测量：更新的ECD技术，色标区别各个通道，另加仪器上的每个通道用LED灯显示
  - 红色表示该通道为“激活”，与软件中的设置相一致
  - 绿色表示热电偶已插入，并且回路完整
- 省时省力：可储存96次温度测量数据，你可以在有空时再与电脑连接下载测量数据
- 设有“OK按钮”（专利），可将测量结果与规定的工艺要求相比较，并给出“合格”或“不合格”结果
- 节约时间并保护温度测量仪：健康显示器（仪器本体温度，电池状态，无线工作状态）可有效防止浪费时间和仪器损坏。
- 自动检测：温度测量仪可自动识别RIDER2系列的各种测试制具
- 双向无线测控可选项，预置入，可在购买时开通或以后升级
- 单体结构：无分离的电池模块，与现在的SMG相比，充放电寿命约增加5倍，预计电池寿命为4-5年
- 使用简单：可通过USB接口快速上传、下载和充电。

温度测量系统，使您在最短时间内完成温度曲线的检测

系统包括:

- SuperM.O.L.E.® Gold 2 (6道温度测量仪，符合RoHS要求
- 1.0” 不锈钢隔热盒
- 黄色隔热护套
- 一套（6根）带色标的36号热电偶
- M.O.L.E.® MAP 软件
- PC USB 2.0 电缆（设置和下载）
- 快速参考手册
- 储藏和携带用的盒子

订货用ECD 货号: E51-0386-00

SINCE 1964

• 最高客户支持• ECD大学免费培训• 获奖软件，可免费索取•

规格

热电偶感应器

6 根K型 ECD微型热电偶

通信

接口介面：USB格式符合性（充电，上传，下载）
电缆：A类USB，公接头-迷你B接头，5针公接头，电缆长度：1米

数据获取

取样间隔： 0.1秒至24小时
数据点存储量：全部6通道工作为250，000点
数据储存量：96+（标准温度曲线）
准确度：+/- 1°C (1.8°F)
温度分辨率: 0.056°C (0.1°F)
测量范围: -200°C to 1271°C (-328°F to 2320°F)

电力

电池：锂聚合物电池 – 可再重电的
充电保护：优化的锂聚合物电池
充电时间:
- 部分充电：（充电15分钟可运行10分钟）
- 完全充电：9小时

充电能量:
- （充电8小时，至少可进行10次标准温度曲线测试）

电池寿命：最少为3年
充电器输入电流：通过USB接口为175 ma

物理特性

尺寸（长X宽X高）
- 分析器: 152.4mm (6”) x 89mm (3.5”) x 9.41mm (0.37”)
- 隔层: 269.7mm (10.62”) x 104mm (4.1”) x 25.4mm (1.0”)
- 黄色护套: 286.5mm (11.28”) x 115mm (4.53”) x 32.5 (1.28”)

重量:
- 分析器: .204 kg (7.2 oz)
- 隔热盒: .861 kg (30.4 oz)
- 黄色护套: 0.07 kg (2.4 oz)

工作温度范围:
- 温度测量仪: -40°C to +85°C (-40°F to 185°F)

符合CE认证声明

EN 301 489-01 V1.8.1:2008
EN 300 328 V1.7.1:2006
EN 301 489-17 V2.1.1:2009
EN 60950
R&TTE 1999/5/EC
低压指导 2006/95/EC
RoHS 2002/95/EC
WEEE 2002/96/EC

保证

U.S. 专利 No. 7,653,502

保证

备件和人工：2年

网址

www.ecd.com/cn

SINCE 1964

• 最高客户支持• ECD大学免费培训• 获奖软件，可免费索取•