单柱拉力试验机ST-3010S

应 用

ST-3010S单柱拉力试验机，广泛应用于各种金属、非金属、复合材料、医药、食品、木材、铜材、铝材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、纺织、航空航天等行业进行拉伸性能指标的测试，同时可根据用户提供的国内、国际标准定做各种试验数据处理软件和试验辅具。

特 点

1.采用国外先进技术，全数字放大、采集、闭环控制，使显示稳定、精度高、使用方便。

2.主机采用国产直流伺服电机、精密减速机、高精度丝杠副或滚珠丝杠、具有传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点；

3.液晶实时显示,可显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态等，外观大方,使用方便,操作简单;

4.具有限位、过载自动保护、试样断裂自动停机等功能。

规 格

规格型号	ST-3010S
最大试验负荷	200kg
测力精度等级	0.5 级
有效测力范围	0.4%-100%
试验力误差	示值的±1%以内
试验力示值分辨率	最大试验力的±1/10000（全程分辨率不变）
主机外型尺寸（长×宽×高）	550×450×1080（mm）
电源	单相AC 220V/0.4kW
主机重量	55kg